MP24L 45mm

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1		, , , , , ,	**BIJZONDERE VERHARDINGEN**					
100010	8025	, , , , , ,	AANBRENGEN KUNSTGRAS					
		, , , , , ,	Aanbrengen kunstgras valondergronden volgens tekeningnr. ……	m²	100,00	V		
		, , , , , ,	Situering:					
100020	802501	, , , , , ,	Aanbrengen onderlaag van A.P.E. valmatten	m²			100,00	L
		, , , , , ,	Aanbrengen op geprofileerde menggranulaat - of zandlaag volgens bestekspost ……..					
		, , , , , ,	type: TigerTurf MP24L 45mm (max. valhoogte 200cm, volgens NEN-EN 1177:2008)					
		, , , , , ,	leverancier: TigerTurf Nederland o.g.					
			dikte:45mm					
100030	802501	, , , , , ,	Aanbrengen zandingestrooide kunstgrasmat	m²			100,00	L
		, , , , , ,	Aanbrengen op onderlaag van A.P.E. valmatten volgens bestekspost …….					
		, , , , , ,	Instrooien en invegen met ovengedroogd kwartszand 0,2-1,0mm	kg			1500,00	L
		, , , , , ,	type: TigerTurf MP24L 45mm (max. valhoogte 200cm, volgens NEN-EN 1177:2008)					
		, , , , , ,	leverancier: TigerTurf Nederland o.g.					
		, , , , , ,	dikte: poolhoogte 24 mm					
		, , , , , ,	kleur: groen					
		, , , , , ,	N.B.: voor kleur kan ook gekozen worden voor rood(terracotta), blauw of geel.					